

1200 Small Case - COD.: 055891

1200

Small Case



ESPECIFICAÇÕES:

CORPO: Polipropileno
TRAVA: ABS
O-RING: Polímero
PINOS: Aço Inox
ESPUMA: 1.3 lbs Poliuretano
MATERIAL DO SISTEMA DE PURGA: ABS
SISTEMA DE PURGA: 3 Micron Hidrofóbico
O-RING DO SISTEMA DE PURGA: Borracha Nitrílica Shore 70
PROFUNDIDADE DA TAMPA: 1.18" (3 cm)
PROFUNDIDADE DA BASE: 2.93" (7.4 cm)
PROFUNDIDADE TOTAL: 4.11" (10.4 cm)
VOLUME INTERNO: 0.16 ft³ (0.005 m³)
PESO COM ESPUMA: 2.87 lbs (1.3 kg)
PESO SEM ESPUMA: 2.65 lbs (1.2 kg)
FLUTUABILIDADE: 12.02 lbs (5.5 kg)
TEMPERATURA MÍNIMA: -40° F (-40 ° C)
TEMPERATURA MÁXIMA: 210° F (99 ° C)
CERTIFICAÇÕES: IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41

MEDIDAS:

INTERNAS (L X W X D)
9.25" x 7.12" x 4.12" (23.5 x 18.1 x 10.5 cm)
EXTERNAS (L X W X D)
10.62" x 9.68" x 4.87" (27 x 24.6 x 12.4 cm)



1200
Com Espuma
COD.: 055891

1400 Small Case - COD.: 055892

1400

Small Case



ESPECIFICAÇÕES:

CORPO: Polipropileno
TRAVA: ABS
O-RING: Polímero
PINOS: Aço Inox
ESPUMA: 1.3 lbs Poliuretano
MATERIAL DO SISTEMA DE PURGA: ABS
SISTEMA DE PURGA: 3 Micron Hidrofóbico
O-RING DO SISTEMA DE PURGA: Borracha Nitrílica Shore 70
PROFUNDIDADE DA TAMPA: 1.18" (3 cm)
PROFUNDIDADE DA BASE: 4.00" (10.2 cm)
PROFUNDIDADE TOTAL: 5.18" (13.2 cm)
VOLUME INTERNO: 0.31 ft³ (0.009 m³)
PESO COM ESPUMA: 4.41 lbs (2 kg)
PESO SEM ESPUMA: 3.97 lbs (1.8 kg)
FLUTUABILIDADE: 20.06 lbs (9.1 kg)
TEMPERATURA MÍNIMA: -40° F (-40 ° C)
TEMPERATURA MÁXIMA: 210° F (99 ° C)
CERTIFICAÇÕES: IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41

MEDIDAS:

INTERNAS (L X W X D)
11.81" x 8.87" x 5.18" (30 x 22.5 x 13.2 cm)
EXTERNAS (L X W X D)
13.37" x 11.62" x 6.00" (34 x 29.5 x 15.2 cm)



1400
Com Espuma
COD.: 055892